



# SCHNITT-GRIFFY MT 650 SE

## TECHNISCHE DATEN

<b>Länge</b> in mm	ca. 1350
<b>Breite</b> in mm	ca. 800
<b>Höhe</b> in mm	ca. 1100
<b>Gewicht</b> in kg	ca. 315
<b>Schnittleistung Erle</b> in mm	ca. 200
<b>Schnittleistung Eiche</b> in mm	ca. 160
<b>Öffnungsweite</b> in mm	ca. 550
<b>Ölstrom Q</b> in Liter/min	60 - 100
<b>Öldruck P</b> in bar	200 - 220
Empfohlene <b>Baggergröße</b> in t	3 - 7
<b>Drehmoment</b> in Nm	ca. 5.500
<b>Schwenkwinkel</b>	ca. 2 x 55°
<b>Ölstrom Q</b> in Liter/min	20 - 40
<b>Öldruck P</b> in bar	180 - 200



Dieses Modell ist unsere neueste Entwicklung speziell geeignet für Mini-Bagger ab 3 t bis 7 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise erlauben hier eine sichere Handhabung auch mit kleineren Trägerfahrzeugen. Eine Mindesthubleistung von 700 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des **Schnitt-Griffy** hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger.

Das Modell MT 650 SE ist serienmäßig mit einer Schwenkeinheit ausgerüstet.

Für den Hydraulikanschluss werden zwei doppelt wirkende Steuergeräte mit entsprechenden Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Die Steuerventile müssen dicht sein und eine Primär- und Sekundärdruckabsicherung haben.

Technische Änderungen vorbehalten

Telefon +49 (0) 421 / 165 40 70  
 Telefax +49 (0) 421 / 42 81 90  
 E-Mail: [info@mti-anbaugeräte.com](mailto:info@mti-anbaugeräte.com)

**MTI**  
GmbH

**MASCHINENBAUTECHNOLOGIE  
& INDUSTRIESERVICE**

MASCHINEN | GREIFER | ANBAUGERÄTE | LADESYSTEME